

เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน รุ่น ไอซีที-ทรี (ICT-3)



Features :



LED Indicator



Line Interactive
With Stabilizer



Automatic Voltage
Stabilizer (AVS)



Energy Saving
Technology

Compotable with :



Computer



Router



CCTV

HIGHLIGHT

- UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR
- มีระบบ STABILIZER (AVR) สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ
- ทำงานได้ในสภาวะแรงดันเกิน(OVER)และไฟตก(UNDER)
- ดวงไฟ LED แสดงผล AC NORMAL , BATTERY , FAULT
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALAEM)
- มีเสียงเตือนและไฟกระพริบเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ LOW BATTERY
- มีเสียงเตือนเมื่อชุดวงจรภายในเครื่องมีปัญหา (FAULT)
- มีฟังก์ชัน AUTO RESTART และ AUTO START
- มีระบบ AUTOMATIC CHARGING IN UPS OFF MODE
- มีระบบ DC START และระบบชาร์ตอัตโนมัติขณะปิดเครื่อง
- มีช่องเสียบไฟแบบ UNIVERSAL เสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและแบน
- สำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฉบับใหม่ มอก.1291เล่ม1-2553 มอก.1291 เล่ม2-2553 และ มอก.1291เล่ม3-2555 เรียบร้อยแล้ว
- ได้รับมาตรฐานการจัดการ ISO9001:2015 และ ISO14001
- รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ

Ideal for protecting :

- :: PC and workstations :: Network-attached storage
- :: Internet access point :: Point of sales equipment
- :: CCTV System :: Business telephony



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร.061-672-8999

Service Onsite
กรุงเทพฯและปริมณฑล
โทร.02-970-7575



UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY


เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน รุ่น ไอซีที ทรี (ICT-3)



APPLICATIONS



คอมพิวเตอร์
Computer



อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
Network



ตู้สาขาโทรศัพท์
PABX.Telephone



ระบบกล้องวงจรปิด
CCTV.




เครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ
P.O.S.



ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
Telecom. Device

FUNCTION



หน้าเครื่อง

1. Power On/Off
2. LED Display
 - AC On
 - Battery
 - Fault



หลังเครื่อง

3. AC Input
4. Reset Fuse
5. AC Output
6. AC Bypass

Specifications		ICT-3
Rating	VA	1000VA
	WATT	600W
	(Optional)	
Input	Voltage	220VAC +/-25%
	Frequency	50Hz. +/-10%
Output	Voltage	220VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery)
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)
	Wave Form	Sine Wave In Normal Condition, Modified Sinewave
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control
	Transfer Time	typical 4-6 ms.
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)
	Noise Filter	/RFI Suppression
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery, Rating 12V.9.0Ah
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)
	Backup Time	15-30 Mins.
		(Depend on loads)
Indicator	LED Display	AC Normal, Battery, Low Battery, Fault
Environment	Ambient Temperature	-10 to +40 ° C
	Audible Noise	<45db (1Meter)
	Relative Humidity	95% (non-condensing)
	Safety	EN 50091-1-1
	Electromagnetic compatibility	EN 50091-2
Standard	Regulatory Approvals	ISO9001:2008, ISO14001, CE, FCC, RoHS
Dimensions	WxDxH (mm.)	101x291x143
Weight	k.g.	5.5kg.

• All specifications subject to change without notice. • Custom-made specifications are acceptable.

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ 98/8 ซอยรามอินทรา 117

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

<http://www.zircon.co.th>

HOTLINE ZIRCON
082-703-7777